



v Trnave, 3. 7. 2017

**Výzva na predloženie ponúk v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 93/2017 Z. z.**

Mesto Trnava v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Mgr. Radoslav Bazala, útvar verejného obstarávania,
radoslav.bazala@trnava.sk

Kontaktná osoba pre technické záležitosti a obhliadku: Mgr. Rastislav Danák, odbor investičnej výstavby

2. Názov zákazky:

„Rekonštrukcia plochej strechy so zateplením materskej školy ZŠ s MŠ A. Kubinu, EP MŠ Ružindolská 8 v Trnave“

3. Miesto realizácie stavebných prác: Objekt Materskej školy, Ružindolská ulica č.8. v Trnave.

4. Čas trvania zmluvy (zákazky):

Päť týždňov od účinnosti zmluvy

5. Druh zákazky: stavebné práce

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 35 579,71 EUR bez DPH

7. Kód CPV: 45261100-5 montáž strešných konštrukcií

45261410-1 strešné izolačné práce

45312310-3 práce na ochrane pred bleskom

8. Opis predmetu zákazky:

Predmetom realizácie je výmena strešných vrstiev so zateplením plochej strechy celého objektu materskej školy v zmysle priloženej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strechy“ z 06/2016, zodp. Projektant Ing. Ladislav Lukačovič, č. o.: 4851*SP*11.

Projektová dokumentácia sa delí na:

- Stavebná časť,

- Bleskozvod,
- Vsakovanie dažďových vôd;

Jestvujúci stav

Predmetný objekt Materskej školy sa nachádza na Ružindolskej ulici č. 8 v Trnave. Objekt MŠ s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 17,45 m x 9,90 m pozostáva z dvojpodlažnej časti a jednopodlažnej časti – vstupné priestory. Konštrukčne sa jedná o murovaný objekt s 1 – 2 nadzemnými podlažiami zastrešený plochou strechou. Po obvode striech je vysunutá rímsa. Priestory MŠ pozostávajú z jednotlivých tried, sociálnych zariadení, kuchyne a nevyhnutného zázemia.

Strecha nad jednopodlažnou časťou objektu je riešená ako jednoplášťová s asfaltovou hydroizolačnou vrstvou na povrchu. Spádovanie strechy je na tri strany. Štvrtá strana strechy je opretá o stenu dvojpodlažnej časti objektu. Po obvode strechy je osadený oceľový pozinkovaný žľab. Oceľový pozinkovaný zvod je zaústený do liatinovej rúry. Zrážková voda zo strechy je odvádzaná do mestskej kanalizácie.

Strecha nad dvojpodlažnou podlažnou časťou objektu je riešená ako jednoplášťová s asfaltovou hydroizolačnou vrstvou na povrchu. Spádovanie strechy je na všetky štyri strany. Po obvode strechy je na rímse osadený oceľový pozinkovaný žľab. Na streche sa nachádzajú tri komíny – 2 murované a jeden nerezový. Cez strechu prechádza odvetranie kanalizačného potrubia (4 ks). Na streche sa nachádza televízna anténa na betónovom bloku. Je namontovaný bleskozvod.

Búracie práce

Oceľové pozinkované žľaby, zvody a oplechovanie odkvapovej hrany sa zdemontuje. Materiál z klampiarskych prvkov sa odovzdá v zberných surovinách. Po obvode strechy, v mieste osadenia drevených trávov, sa na šírku 250 mm zdemontuje asfaltový pás až po nosnú betónovú konštrukciu. Liatinové odvetracie komíniky kanalizácie sa odstránia odrezaním 100 mm nad existujúcou úrovňou strechy. Murované komíny rozoberú až po úroveň strechy. Nerezový komín sa zachová. Bleskozvod a oceľový stožiar pre televíznu anténu sa zdemontuje.

Nový stav

Existujúca strecha sa pred montážou nových vrstiev vyčistí. Prípadné nedostatky, ktoré by mohli narušiť existujúci sklonový profil (3%) sa odstránia. Otvory po komínoch sa vyplnia PUR penou s požiarnou odolnosťou 30 minút. Plocha po vybúraných komínoch sa vyspraví cementovou maltou. Následne sa vyspravená plocha opatrí asfaltovým penetračným náterom a asfaltovým pásom ukladaným za tepla. Asfaltový pás sa nataví s presahom 100 mm na existujúcu asfaltovú krytinu.

Existujúce odvetracie potrubia kanalizácie sa predĺžia systémovými odvetracími komínikmi. Spoj existujúceho a navrhovaného potrubia musí byť vzduchotesný. Spoj sa môže prelepiť napr. hliníkovou fóliou. Po obvode striech sa osadia impregnované drevené trámy 160/160 mm. Kotvenie drevených trávov do existujúceho betónového podkladu sa prevedie oceľovou pozinkovanou závitovou tyčou osadenou do chemickej malty. Kontramatica, matica a podložka závitovej tyče sa zapustí pod hornú plochu dreveného trámu. Pred montážou sa osadí pod trámy asfaltový pás a extrudovaný polystyrén hr. 50 mm. Asfaltový pás sa nataví s presahom 100 mm na existujúcu asfaltovú krytinu.

Strešné žľaby a strešné zvody sa uvažujú z oceľového poplastovaného plechu. Zvody sa cez lapač strešných splavením zaústia do navrhovanej ležatej kanalizácie a následne do vsakovacieho objektu situovaného v dvornej časti pozemku MŠ.

Klmpiarske prvky pri odkvape a pri stene sú zrejme z výkresovej časti.

Tepelná izolácia strechy je navrhnutá z rovných dosiek z expandovaného polystyrénu EPS ukladaných v dvoch vrstvách. Ako hlavná hydroizolačná vrstva je navrhnutá strešná fólia z m-PVC hr. 1,5 mm. Podrobnejšie vid' samostatný projekt.

Bleskozvod

Uzemnenie bude vyhotovené pomocou vodičov, ktoré budú uložené v zemi vo výkopoch určených pre zachytenie dažďovej vody. Zvody budú vedené na povrchu, na podperách. Na streche bude pomocou vodičov vyhotovená mrežová zachytávacia sústava doplnená jedným tyčovým zachytávačom určeným na ochranu jestvujúceho nerezového komína. Podrobnejšie vid' samostatný projekt.

Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt

Odvod dažďových vôd zo striech bude riešený zvislými strešnými zvodmi ukončenými lapačmi splavenín do novonavrhovaných dažďových prípojok od rohov budovy so zaústením vo vsakovacej šachte, ktorá bude umiestnená v zadnej časti areálu.

Podrobnejšie vid' samostatný projekt.

Stavenisko

Ako stavenisko sa uvažuje časť dvora materskej školy a samotná strecha. Materiál na streche skladovať v primeraných množstvách nad nosnými múrmi resp. čo najbližšie k nosným múrom. Elektrická energia pre stavebné práce sa bude odoberať z priestorov materskej školy za úhradu, prípadne za adekvátnu náhradu.

Plán organizácie výstavby

Postup rekonštrukcie strechy je podrobne popísaný v časti PD - navrhované riešenie.

Upozornenie

Pri návrhu bleskozvodu (uloženie zemniaceho vodiča do zeme) sa v maximálnej možnej miere využíval výkop pre kanalizačné potrubie. V prípade, že by sa odvodnenie strechy do vsakovacieho objektu neriešilo súčasne s rekonštrukciou strechy a bleskozvodu, tak je potrebné pripočítať výkop a práce s tým súvisiace pre uloženie zemniaceho vodiča bleskozvodu.

Ďalej:

- po realizácii je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia v počte 1 paré
- v rámci zákazky sú i náklady na zariadenie staveniska a ostatné súvisiace náklady
- súťažiaci predloží v súťažnej ponuke aj podrobný harmonogram prác v členení na jednotlivé pracovné operácie/kalendárne dni.

Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.z..

9. Obhliadka miesta realizácie stavby

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcovi pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku dotknutého miesta za účelom overenia a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie kvalifikovanej ponuky. Fyzickú obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore na tel. čísle: 033/32 36 131.

10. Rozdelenie predmetu zákazky: zákazka nie je rozdelená

11. Stanovenie zmluvných podmienok:

Verejný obstarávateľ uzavrie s dodávateľom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH na celý predmet zákazky verejného obstarávania

13. Podmienky účasti uchádzačov:

Oprávnenie poskytovať danú službu preukázané kópiou dokladu o oprávnení podnikat' a poskytovať tovar, službu a práce v predmete zákazky. Dokladom môže byť výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra, alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov pre účely predloženia cenovej ponuky postačuje aj aktuálny elektronický výpis.

Osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. a), b a c) zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač preukáže výpisom z registra trestov, potvrdením poisťovní a správcu dane nie starším ako tri mesiace, ktoré je v zmysle § 32 ods. 2), písm. f) možné za účelom predloženia cenovej ponuky zabezpečiť aj doložením čestného vyhlásenia uchádzača.

Zoznam stavebných prác – minimálne 2 zákazky podobného rozsahu a charakteru za posledných 5 rokov. Pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah prác, názov investora a jeho kontakt.

Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – kategória pozemné stavby, ktorý bude uvedený v Zmluve o dielo, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

14. Spôsob určenia ceny:

Cena predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v EUR bez DPH, výška a sadzba DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH.

Cena má zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky (diela). Uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, či je platcom DPH.

15. Obsah ponuky

- Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer) na celý rozsah zákazky
- Krycí list ponuky (vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača)
- Návrh zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 13. tejto výzvy

16. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predloženia ponúk

Ponuka musí byť doručená osobne, poštou, alebo kuriérom na adresu Mesto Trnava Mestský úrad Trhová 3, 917 71 Trnava v lehote do 12. júla 2017 do 14,00 hod.

Ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom obale **a označená obchodným menom uchádzača, slovami „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“ a názvom zákazky.**

17. Dopĺňujúce informácie

V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní bude uchádzačom zaslané emailom.

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Verejný obstarávateľ si podľa ustanovenia § 57 zákona č. 343/2017 Z. z. vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť pokiaľ:

- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky zadania,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo zadanie zverejnené;

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o VO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. podať námietky.

S pozdravom

Mgr. Marcela Branišová, v.r.
vedúca
útvaru verejného obstarávania